



1. Electrical Characteristics

- 1.1 Impedance: 50 Ohm
- 1.2 Working Frequency: DC - 6 GHz
- 1.3 S.W.R. :  $\leq 2.0$
- 1.4 Working Voltage: 335V / max
- 1.5 Insulation Resistance: 1000 Mohm
- 1.6 Contact Resistance: Center Contact: 5 mohm
- 1.7 Outer Contact:  $\leq 2.5$  mohm

2. Environmental

- 2.1 Working Temperature Range:  $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

8	后盖	黄铜 镀金	1
7	垫片	黄铜 镀金	1
6	螺母	黄铜 镀金	1
5	绝缘体	PTFE 白色	1
4	接线柱	黄铜 镀金	1
3	PIN针	黄铜 镀金	1
2	绝缘体	PTFE 白色	1
1	四角本体	黄铜 镀金	1

部件序号	部件品名	材料	用量
------	------	----	----

Rev.	日期	变更单号	变更者	Description. 内容

			<b>深圳市环协科技有限公司</b> <b>ShenZhenHuanXieTechnologyco.ltd</b>	
	<b>Tolerance</b> 未标注公差:		<b>C/U NO. 客户编号</b>	<b>Part Name. 品名/规格</b> SMA JCAK S/T FOR PCB
	.X ±0.2 .XX ±0.10 .XXX ±0.05		<b>Material. 材質</b>	<b>C/U Part No. 客户料号</b>
	未标注角度公差: $\pm 1^{\circ}$		<b>Finish. 處理</b>	<b>PartNo. 料号</b> HX-SMA-C-8399
	<b>REV. 版本/次</b> A/0 <b>Unite. 單位:</b> mm		<b>Scale. 比例</b> 1:1 <b>Draw . 繪圖</b> 琚芬 2022.08.10	<b>Check. 校對</b> <b>App. 核准</b>